

ICT機器調達物品仕様一覧表

品名及数量、規格及び寸法等

①	プロジェクター	<table border="0"> <tr> <td>数量</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>明るさ</td> <td>5,000 lm以上</td> </tr> <tr> <td>方式</td> <td>3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投射方式)</td> </tr> <tr> <td>解像度</td> <td>Full HD (1920×1080) 以上</td> </tr> <tr> <td>コントラスト比</td> <td>2,500,000 : 1 以上</td> </tr> <tr> <td>インターフェイス</td> <td>HDMI×3、ミニD-Sub 15pin×2、LAN×1、USB Type-A×2 以上</td> </tr> <tr> <td>電子黒板機能</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・3台分を並べ、1画面で大きく投影した際に、1本の電子ペンで全投射範囲を板書可能であること ・1台あたり100インチ以上となるように設置すること ・取付金物及び取付設定作業を含めること ・オンサイト5年保証を含めること ・部屋の壁にHDMIポートを新設し、接続するとプロジェクタ投影できるようにすること </td> </tr> <tr> <td>例示品</td> <td>エプソン EB-1485FT</td> </tr> </table>	数量	3台	明るさ	5,000 lm以上	方式	3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投射方式)	解像度	Full HD (1920×1080) 以上	コントラスト比	2,500,000 : 1 以上	インターフェイス	HDMI×3、ミニD-Sub 15pin×2、LAN×1、USB Type-A×2 以上	電子黒板機能	有	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・3台分を並べ、1画面で大きく投影した際に、1本の電子ペンで全投射範囲を板書可能であること ・1台あたり100インチ以上となるように設置すること ・取付金物及び取付設定作業を含めること ・オンサイト5年保証を含めること ・部屋の壁にHDMIポートを新設し、接続するとプロジェクタ投影できるようにすること 	例示品	エプソン EB-1485FT
数量	3台																			
明るさ	5,000 lm以上																			
方式	3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投射方式)																			
解像度	Full HD (1920×1080) 以上																			
コントラスト比	2,500,000 : 1 以上																			
インターフェイス	HDMI×3、ミニD-Sub 15pin×2、LAN×1、USB Type-A×2 以上																			
電子黒板機能	有																			
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・3台分を並べ、1画面で大きく投影した際に、1本の電子ペンで全投射範囲を板書可能であること ・1台あたり100インチ以上となるように設置すること ・取付金物及び取付設定作業を含めること ・オンサイト5年保証を含めること ・部屋の壁にHDMIポートを新設し、接続するとプロジェクタ投影できるようにすること 																			
例示品	エプソン EB-1485FT																			
②	デスクトップPC	<table border="0"> <tr> <td>数量</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>Windows 11 Pro</td> </tr> <tr> <td>CPU</td> <td>インテル Core i5-13500 プロセッサ 以上</td> </tr> <tr> <td>メモリ</td> <td>16GB 以上</td> </tr> <tr> <td>SSD</td> <td>500GB 以上</td> </tr> <tr> <td>光学ドライブ</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>インターフェース</td> <td>USB type-A ×6、Type-C ×1、Display Port×1、RJ-45×1、オーディオジャック×1 以上</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・設置設定作業を含めること ・①プロジェクタと接続でき、3台分を並べ、1画面で大きく投影できること ・ワイヤレスキーボード及びワイヤレスマウスを付属すること </td> </tr> <tr> <td>例示品</td> <td>HP Z2 SFF G9 Workstation</td> </tr> </table>	数量	1台	OS	Windows 11 Pro	CPU	インテル Core i5-13500 プロセッサ 以上	メモリ	16GB 以上	SSD	500GB 以上	光学ドライブ	有	インターフェース	USB type-A ×6、Type-C ×1、Display Port×1、RJ-45×1、オーディオジャック×1 以上	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・設置設定作業を含めること ・①プロジェクタと接続でき、3台分を並べ、1画面で大きく投影できること ・ワイヤレスキーボード及びワイヤレスマウスを付属すること 	例示品	HP Z2 SFF G9 Workstation
数量	1台																			
OS	Windows 11 Pro																			
CPU	インテル Core i5-13500 プロセッサ 以上																			
メモリ	16GB 以上																			
SSD	500GB 以上																			
光学ドライブ	有																			
インターフェース	USB type-A ×6、Type-C ×1、Display Port×1、RJ-45×1、オーディオジャック×1 以上																			
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・設置設定作業を含めること ・①プロジェクタと接続でき、3台分を並べ、1画面で大きく投影できること ・ワイヤレスキーボード及びワイヤレスマウスを付属すること 																			
例示品	HP Z2 SFF G9 Workstation																			
③	18.5型 液晶ディスプレイ	<table border="0"> <tr> <td>数量</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>パネル表面処理</td> <td>非光沢</td> </tr> <tr> <td>解像度</td> <td>1366×768 以上</td> </tr> <tr> <td>表示色</td> <td>1,677万色 以上</td> </tr> <tr> <td>視野角度</td> <td>上下：178° 左右：178° 以上</td> </tr> <tr> <td>コントラスト比</td> <td>1000 : 1 以上</td> </tr> <tr> <td>映像入力端子</td> <td>HDMI×1、アナログRGB×1 以上</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・HDMIケーブル (1.5m以上)、アナログRGBケーブル (1.5m以上) 電源コードを含めること ・②デスクトップPCと接続すること </td> </tr> <tr> <td>例示品</td> <td>IOデータ LCD-AH191EDW</td> </tr> </table>	数量	1台	パネル表面処理	非光沢	解像度	1366×768 以上	表示色	1,677万色 以上	視野角度	上下：178° 左右：178° 以上	コントラスト比	1000 : 1 以上	映像入力端子	HDMI×1、アナログRGB×1 以上	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・HDMIケーブル (1.5m以上)、アナログRGBケーブル (1.5m以上) 電源コードを含めること ・②デスクトップPCと接続すること 	例示品	IOデータ LCD-AH191EDW
数量	1台																			
パネル表面処理	非光沢																			
解像度	1366×768 以上																			
表示色	1,677万色 以上																			
視野角度	上下：178° 左右：178° 以上																			
コントラスト比	1000 : 1 以上																			
映像入力端子	HDMI×1、アナログRGB×1 以上																			
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・HDMIケーブル (1.5m以上)、アナログRGBケーブル (1.5m以上) 電源コードを含めること ・②デスクトップPCと接続すること 																			
例示品	IOデータ LCD-AH191EDW																			
④	HDMI分配器	<table border="0"> <tr> <td>数量</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>インターフェイス</td> <td>HDMI入力×1 以上、HDMI出力×4 以上</td> </tr> <tr> <td>解像度</td> <td>4 K対応</td> </tr> <tr> <td>例示品</td> <td>エレコム VSP-HDP14BK</td> </tr> </table>	数量	1台	インターフェイス	HDMI入力×1 以上、HDMI出力×4 以上	解像度	4 K対応	例示品	エレコム VSP-HDP14BK										
数量	1台																			
インターフェイス	HDMI入力×1 以上、HDMI出力×4 以上																			
解像度	4 K対応																			
例示品	エレコム VSP-HDP14BK																			

⑤	マルチプレゼンテーション 制御装置	数量	1台
		インターフェイス	RJ-45×1 以上
	仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ 操作端末より複数台のプロジェクタを制御できること ・ サーバ無しで利用できる装置であること ・ PJLink、IR対応しているハードウェアタイプの機器制御ボックス型であること ・ PJLink対応機器（プロジェクタ等）の制御可能台数は5台以上であること ・ パソコンやタブレットでWEBブラウザ上のGUIで投影機器の操作（一括及び任意のプロジェクタの電源ON/OFF、入力切替、プレーヤーの操作）が可能なこと ・ プロジェクタのメーカーが異なっても同一の操作画面で制御できること ・ 操作画面のプロジェクタ名称、入力切替の名称を任意で変更できること ・ 操作画面の入力切替のボタンの名称を任意で変更できること ・ 必要に応じて、スイッチングハブを用意すること 	
	例示品	内田洋行 4-807-2071	

⑥	AI自動追尾リモートカメラ	数量	1台
		画素数	800万画素 以上
	光学ズーム	12X 以上	
	最大ズーム	144倍 以上	
	画角	対角：78°、水平：70° 垂直：42° 以上	
	自動追尾	AI自動追尾機能 有	
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ リモコン等で簡単に追尾対象者の変更が可能であること ・ ノイズリダクション、左右反転機能を有していること ・ キャスター付き三脚台（脚展開時 最大H860mm以上）を付属すること 	
	例示品	Aver PTC310UV2 + サンワサプライ DG-CAM31	

⑦	サウンドバー	数量	1式
		集音エリア	10.7×16.8m 以上
	仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許取得済Microphone Mist™技術による高品質集音ができること ・ ポジションベースのゲインコントロールができること 同室内での同時発言に対応でき、不要な部分の集音は無くしノイズを軽減できること ・ オートキャリブレーション機能が使えること ・ マイクスピーカー一体型、USBインターフェイスを有していること ・ エコーキャンセラー、ノイズキャンセラー、他必要なプロセッシング機能を有していること ・ リモコン操作や外部制御で音量調整、ミュート、キャリブレーションの設定変更ができること ・ サウンドバー本体にLEDで状態表示ができること ・ 専用ソフトウェアをインストール、起動させることなくサウンドバーを使用できること ・ USBオーディオ、アナログ入出力を有していること ・ Voice Amplificationモード機能を有していること 	
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取付金物も含めること 	
	例示品	Nureva HDL410	

※ 別紙「構成図」を参考に、各機器の互換性を担保し遠隔会議ができるようにすること。

※ その他にも、遠隔会議を実現するために必要なサービスがあればすべて調達に含めること。

※ その他各機器接続に必要なケーブル類は調達に含めること。